



Hydrauliikkaöljyt

Tuote, luokitukset	ISO VG	Viskositeetti cst, mm ² /s		VI	Leimahduspiste °C	Jähmepiste °C
		40°C	100°C			
CLARITY HYDRAULIC OIL AW	32	32	5,6	104	222	-33
Sinkki-vapaa ja tuhkaton hydrauliikkaöljy	46	46	6,8	101	224	-30
Sisäkäyttöön. Ylittää LL/EL 50 vesieliöstölle. DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 H, ASTM D6158 HM, Denison HF-0/2, Vickers 35VQ25A, I-286-S, M-2950-5 Isosyn GII-perusöljy	68	68	8,5	102	224	-30
HYDRAULIC OIL HDZ	15	15	3,9	159	160	-57
Sinkki lisäaineistuksen omaava moniastehydrauliikkaöljy	22	22	5	170	166	-39
Vaativaan ulkokäyttöön. DIN 51524-3 HVLP	32	32	6,5	151	216	-42
ISO 11158 L-HV	46	46	8,2	154	228	-42
Isosyn GII-perusöljy	68	68	11	152	230	-42
	100	100	14	150	246	-42
HYDRAULIC OIL K	46	46	8,3	160	212	-37
Sinkki-vapaa ja tuhkaton hydrauliikkaöljy Hydraulisille hisseille.						
RANDO WM 32	32	32	7,4	211	172	-45
Sinkki lisäaineistuksen omaava moniastehydrauliikkaöljy Tuulivoimalat. Erittäin korkea viskositeetti-indeksi. DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743-4 HV Vestas Wind Sys 0000-2843, SS 15 54 34 AV32						
RANDO ASHLESS 8401	32	29	9,9	361	108	<-60
Sinkki-vapaa ja tuhkaton hydrauliikkaöljy Arktiset olosuhteet. Svensk Försvarsstd FSD 8401						
HYDRA	32	32	7,4	194	215	-50
Biohajoava hydrauliikkaöljy. Synteettinen esteri SS 155434 BV Miljöanpassad, ISO 15380 HEES	46	46	9,3	194	252	-45
RANDO HEES 46	46	47,2	8,4	155	280	-54
Biohajoava hydrauliikkaöljy. Synteettinen, saturoitu esteri SS 155434 BV Miljöanpassad, ISO 15380 HEES						
SYNSTAR HYDRAULIC HFDU	32	32	7,4	194	215	-50
Palamaton (HFDU) hydrauliikkaöljy, Vedetön. 7th Luxemburg report, ISO 6743/4, DIN ISO 12922	46	46	9,3	194	252	-45
GLYTEX HFC 46	46	49	N/A	207	N/A	<-40
Palamaton (HFC) hydrauliikkaöljy, Vesi/Glykoli, Punainen.						